

仕 様 書

RAS-255SR (W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

項目		形名	室内	RAS-255SR (W)	室外	RAS-255SAR
名称		東芝ルームエアコン [®] イシヨ [®] (スプリット形)				
機能による種類		冷房・暖房兼用				
冷房能力	定格能力 (kW)	2.5				
		(0.7 ~ 3.2)				
暖房能力	定格能力 (kW)	2.8				
	低温能力 (kW)	3.1				
		(0.7 ~ 4.3)				
COP	冷房時	3.97				
	暖房時	4.63				
	冷暖房平均時	4.30				
電気特性	電源	相	単相			
		(V)	100V			
		(Hz)	50/60			
	合計		冷房時	暖房時		暖房低温時
		運転電流 (A)	7.41	7.12 (最大 15.0)		-
消費電力 (W)		630 (155 ~ 860)	605 (170 ~ 1080)		955	
力率 (%)		85	85		-	
	始動電流 (A)	7.41				
期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時		期間合計	
		244	571		815	
通年エネルギー消費効率 APF		5.8				
運転音 (音響パワーレベル)	冷房時		暖房時		暖房低温時	
	室内	室外	室内	室外	室内	室外
	59	58	60	60	-	-
外形寸法	室内		室外			
	高さ (mm)	250		550		
	幅 (mm)	790		780		
	奥行 (mm)	255		290		
質量 (kg)	11		32			
冷媒形名	-		R32			
冷媒封入量 (kg)	-		0.67			
圧縮機出力 (W)	-		750			
送風機出力	30		43			
風量切替段数	4 (強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)			
コンセント・電源プラグ		平行コンセント 125V 15A		平行プラグ [®] 125V 15A		
据付仕様	配管方式		7L7			
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35			
		ガス側	φ9.52			
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)			
	チャージレス長 (m)		15			
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)			
	落差 (m)		10			
室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下				
室内カラ	記号		W			
	カタログ記載名		グランホワイト			

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2014年12月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		218		646		864	
通年エネルギー消費効率 APF		5.8					
運転音 (音圧レベル)	冷房時		暖房時		暖房低温時		
	室内	室外	室内	室外	室内	室外	
	強風 (dB)	47	47	48	47	-	-
	しずか (dB)	27	-	28	-	-	-