

仕 様 書

RAS-285S (W)

(JIS C 9612:2013対)

東芝ルームエアコン

項目		形名	室内	RAS-285S (W)			
			室外	RAS-285AS			
冷房能力	定格能力 (kW)		2.8				
			(0.7 ~ 3.4)				
暖房能力	定格能力 (kW)		3.6				
			(0.7 ~ 4.7)				
	低温能力 (kW)		3.4				
COP	冷房時		3.94				
	暖房時		4.16				
	冷暖房平均時		4.05				
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100V				
		(Hz)	50/60				
	合計		冷房時	暖房時		暖房低温時	
		運転電流 (A)	7.47	8.92 (最大 15.0)		-	
		消費電力 (W)	710 (155 ~ 970)	865 (170 ~ 1220)		1080	
力率 (%)		95	97		-		
		始動電流 (A)					
		8.92					
期間消費電力量 (kWh)			冷房時	暖房時	期間合計		
			273	656	929		
通年エネルギー消費効率 APF			5.7				
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		
			室内	室外	室内	室外	
			59	59	60	61	
外形寸法			室内			室外	
	高さ (mm)		250			550	
	幅 (mm)		790			780	
	奥行 (mm)		213			290	
重量 (kg)		9			32		
冷媒形名		-			R32		
冷媒封入量 (kg)		-			0.67		
圧縮機出力 (W)		-			750		
送風機出力		30			43		
風量切替段数		4 (強 弱 微 しずか)			8 (自動切替)		
コンセント・電源プラグ			平行コンセント 125V 15A			平行プラグ 125V 15A	
据付仕様	配管方式		フレッド				
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35				
		ガス側	φ9.52				
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)				
	チャージレス長 (m)		15				
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	落差 (m)		10				
室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラ	記号		(W), (C)				
	カタログ記載名		ムーンホワイト, マースベージュ				

- 仕様書は JIS 条件による測定値で、2015年12月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、バックバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)	冷房時		暖房時		期間合計		
	244		723		967		
通年エネルギー消費効率 APF		5.8					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風 (dB)	47	47	47	48	-	-
	しずか (dB)	27	-	29	-	-	-