

仕 様 書

RAS-402DRN (W)

2013年 10月改定版

東芝ルームエアコン

形名			RAS-402DRN (W)					
項目			RAS-402ADRN					
名称			東芝ルームエアコンデュオナ(スプリット形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)	4.0					
			(0.2～5.4)					
暖房能力		定格能力 (kW)	5.0					
			(0.2～10.1)					
		定格低温能力 (kW)	7.3					
C O P		冷房時	4.00					
		暖房時	4.81					
		冷暖房平均時	4.41					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	200					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時	暖房標準時		暖房低温時		
		運転電流 (A)	5.44	5.66 (最大15.0)		-		
		消費電力 (W)	1000 (45～1700)	1040 (45～2825)		2500		
		力率 (%)	92	92		-		
		始動電流 (A)	5.66					
期間消費電力量 (kW)		冷房時	暖房時		期間合計			
		367	873		1,240			
通年エネルギー消費効率 APF			6.1					
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			62	64	65	61	-	-
風量 (m3/min)			14.9	46.0	17.5	38.3	19.4	51.3
冷房運転時の除湿能力 (l/h)			2.2					
外形寸法		高さ (mm) 幅 (mm) 奥行 (mm)	室内		室外			
			293		630			
			790		799			
			279		299			
質量 (kg)			13.5		40			
冷媒形名			-		R410A			
冷媒封入量 (kg)			-		1.30			
圧縮機出力 (W)			-		1100			
送風機出力			30		43			
風量切替段数			5 (急速 強 弱 微 しずか)		8 (自動切換)			
コンセント・電源プラグ			7-ス付きタンデムコンセント 250V15A		7-ス付きタンデムプラグ 250V15A			
据付仕様	配管方式		フレア					
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長 (m)		15					
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差 (m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラ	記号		(W)					
	カタログ記載名		(プレシャスホワイト)					

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2013年10月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッキンバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kW)		冷房時		暖房時		期間合計		
		323		970		1,293		
通年エネルギー消費効率 APF		6.2						
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	49	51	51	50	-	-
		弱風 (dB)	45	-	44	-	-	-
		微風 (dB)	34	-	32	-	-	-
		しずか (dB)	32	-	30	-	-	-
		急速 (dB)	50	-	54	-	-	-

東芝ホームアプライアンス株式会社