

仕 様 書

RAS-405SDR (W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

項目		形名	室内	RAS-405SDR (W)	室外	RAS-405SADR		
名称		東芝ルームエアコン [®] イシヨ(スプリット形)						
機能による種類		冷房・暖房兼用						
冷房能力	定格能力(kW)	4.0 (0.2~5.1)						
	暖房能力	定格能力(kW)	5.0 (0.2~7.4)					
COP	低温能力(kW)	5.6						
	冷房時	4.15						
	暖房時	4.35						
		冷暖房平均時	4.25					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	100V					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時	暖房時		暖房低温時		
		運転電流(A)	9.88	11.77(最大 20.0)		-		
		消費電力(W)	965(45~1400)	1150(45~2000)		1850		
力率(%)		98	98		-			
		始動電流(A)	11.77					
期間消費電力量(kW)		冷房時	暖房時		期間合計			
		390	871		1,261			
通年エネルギー消費効率 APF		6.0						
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			64	64	64	63	-	-
風量(m ³ /min)			15.6	38.6	16.0	30.0	16.4	42.9
冷房運転時の除湿能力(l/h)		2.0						
外形寸法			室内				室外	
	高さ(mm)		295				550	
	幅(mm)		798				780	
		奥行(mm)	350				290	
質量(kg)			16.5				37	
冷媒形名			-				R32	
冷媒封入量(kg)			-				1.00	
圧縮機出力(W)			-				1100	
送風機出力			30				43	
風量切替段数			5(急速 強 弱 微 しずか)				8(自動切替)	
コンセント・電源プラグ			(IL)コンセント 125V 20A				(IL)プラグ 125V 20A	
据付仕様	配管方式		フレア					
	内外接続配管径(mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径(mm)		φ2.0(3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長(m)		15					
	接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差(m)		10					
室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下						
室内カラ	記号		(W)					
	カタログ記載名		グランホワイト					

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2014年10月1日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量(kW)		冷房時		暖房時		期間合計		
		348		945		1,293		
通年エネルギー消費効率 APF		6.2						
運転音 (音圧レベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風(dB)		47	51	47	51	-	-
	弱風(dB)		43	-	44	-	-	-
	微風(dB)		34	-	32	-	-	-
	しずか(dB)		32	-	28	-	-	-
		急速(dB)	49	-	50	-	-	